



F1b

Pro Strip

Removedor para trabajo pesado.

Descripción

Taski Pro Strip es un poderoso removedor profesional formulado para quitar acabados y selladores defíciles.

Aplicaciones

Taski Pro Strip es un removedor potente de acción rápida, que emulsiona la mayoría de los acabados al ponerse en contacto con los mismos, reduciendo el tiempo de contacto y quitando múltiples capas con menos pasadas de máquinas.

Características y beneficios

- **Reduce el trabajo de remoción**
  Remueve con rapidez sello y acabados acrílicos, aún en las peores condiciones de acumulación y envejecimiento.

- **Efectividad a bajo costo**
  Diseñado para trabajar en sólo una etapa, reduciendo las remociones adicionales.

- **Flexibilidad en el uso**
  Trabaja con agua caliente o fría y permite diferentes diluciones adecuándose a la dificultad de la remoción.

- **Versátil**

  -Puede ser usado en cualquiera de los siguientes programas o condiciones:


  -Sistemas acrílicos de alta velocidad

  -Sistemas acrílicos de 500 - 1500 rpm

  -Capas de cera y sello envejecidas

  -Múltiples capas

  -Sellos y ceras de alta resistencia



JohnsonDiversey



TASKI Pro Strip

Modo de empleo

- Delimitar el área a tratar con señales de "Piso Mojado".
- Mezclar 1 parte de **Taski Pro Strip** con 5 de agua. La dilución puede variar de acuerdo a los requerimientos.
- Aplicar uniformemente con mopa cantidades abundantes de solución. Comenzar por los bordes dándoles mayor tiempo para que absorban. Si ocurren salpicaduras, recoger secando las superficies con un paño limpio humedecido en agua.
- Dejar que el producto actúe durante 5 a 10 minutos. Agitar con la mopa para desprender el acabado /sellador.
- Vuelva a humedecer según sea necesario.
- No deje que la solución se seque en el piso.
- Un tiempo de contacto mayor puede ser necesario en casos de gran cantidad de acabado /sellador.
- Frotar enérgicamente de forma manual o con máquina utilizando paño negro.
- Recoger la solución sucia del piso con una mopa, aspiradora de líquido o lavadoras automáticas.
- Mopear las marcas que puedan dejar la aspiración antes que se sequen. Enjuagar el piso con agua limpia, utilizando mopa y balde.
- Dejar que el piso se seque completamente antes de aplicar el acabado o sellador recomendado por JohnsonDiversey.
- Retirar las señales de "Piso Mojado".

IMPORTANTE. No utilizar sobre madera o superficies pintadas. Sométalo a prueba para comprobar si ablanda o decolora pisos de linoleum o goma.

Información técnica

Dilución	1+5 de agua fría (Puede ser utilizado en diluciones 1+2 a 1+10)
pH	13
Peso específico	1,03 gr/cc
Vida útil	2 años

Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Para mas información
Favor de contactar a su representante local de JohnsonDiversey.



Argentina:
Av. Márquez 970
Villa Bosch, (B1682BAQ)
Pcia. Buenos Aires.
Tel.: 54-11-4842-8200
0-810-HIGIENE (444-4363)

Chile:
Río Refugio Nº 9635,
Pudahuel,
Santiago de Chile.
Tel.: 56-2-713-1100

Perú:
Calle Francisco Graña # 155
Santa Catalina,
Distrito la Victoria, Lima.
Tel.: 51-1-690-0200

Venezuela:
Av. Carabobo c/c Calle Juan Uslar,
Centro Corporativo La Viña Plaza,
Piso 09, Of.16 Urb. la Viña,
Valencia, edo. Carabobo.
Tel.: 58-241-613-9040

Colombia:
Av. El Dorado Nº 69C-03
Torre A Piso 8,
Bogotá.
Tel.: 57-1-487-0111

PIS - 09-2006
VERSION 0